

# OPVISION

-Open Your High Vision

## Super700

### 广播级SD-SDI/ASI光传输设备

NEW

2980元

SDI/ASI



独立式

广播级  
经济型  
便携型  
系统型  
专业型

- 支持SD-SDI
- 支持ASI 270Mbps
- 支持突发信号（可选择）
- 支持发射环出，双输出
- SFP激光器（可选择）
- 支持19" 机架（可选择）

机架集成式-12



应用范围：

广播电视播出传输  
有线电视节目传输  
专业摄像机信号传输  
高清电视会议传输  
高清视频信号传输

SFP激光器高清、标清（选择）



专业的参数和指标



广播电视专业的参数和指标

SDI信号指标	
信号类型	SMPTE SD-SDI, DVB-ASI
数据速率	270Mbps, 143Mbps
信号电平	800mVp-p±10%
抖动	SD-SDI: <0.2UI
时间抖动	SD-SDI: <0.2UI
上升时间	SD-SDI: <1.5ns
下降时间	SD-SDI: <1.5ns
传输距离	30Km
输入输出阻抗	75Ω
接口类型	BNC



正荣网际

Zhengrong Communication

www.zhengrong.com.cn

电话：010 58851119

WWW.OPVISIONCOM.COM